


未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE



PCB Layout





UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/16	/	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	250/18	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	/	2	/
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AWG/mm²)	30~12/1.0~2.5		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.0/N=02~24P		
剥线长度/Stripping length(mm)	6~7		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Pin header	Copper alloy	Sn Plated
3	Cage	Copper alloy	M2.5/Ni Plated
2	Housing	PA66	UL94V-0
1	Screw	Steel	M2.5/Zn Plated

MAT NO.: /			
STATUS: /			
APPD: 陆少波 | 2026.10.16			
CHKD: 陈建斤 | 2026.10.16			
DRFT: 茅迪科 | 2026.10.16			
SIZE: A4	mm (inch)		

ORABO 宁波地博电气有限公司 NINGBO DORABO ELECTRIC CO., LTD

NAME: DB128L-5.0-XXP-C-S

DRAWING NO.: /		REV	A
TYPE: CUSTOMER_DRAWING	SCALE: 1:1	SHEET	1/1