
未注公差/General tolerances(mm)													
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50


0.1/10


∠ ±2°


REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE


PCB LAYOUT











ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
5	Pin header	Copper alloy	Sn plated
4	Housing	PA66	UL94V-0
3	Cover	PA66	UL94V-0
2	Spring	Stainless steel	/
1	Button	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/10	/	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	320/15	320/15	630/15
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4	4	4
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AWG/mm²)	24~14/0.2~1.5		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.08/XX=1~24P		
剥线长度/Stripping length(mm)	10		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MAT NO.: /			
STATUS: /			
APPD: Steven Lu 2023.04.12			
CHKD: Jting Chen 2023.04.12			
DRFT: Tom Mao 2023.04.12			
SIZE: A4	mm (inch)	TYPE: CUSTOMER_DRAWING	SCALE: 1:1

ORABO 宁波地博电气有限公司 NINGBO DORABO ELECTRICAL CO., LTD

NAME: DB142V-5.08-XXP-C

DRAWING NO.: / REV A

SHEET 1/1