
未注公差/General tolerances(mm)														0.1/10
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	∠
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°


REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE





DB2EKNM — 5.0 — XXP — C — XXXX

(Series No.) (Pitch) (Poles) (Customer Request)

(Color):GN:(Green), BK:(Black), BU:(Blue), RD:(Red), GY:(Gray)
OG:(Orange), WT:(White), YL:(Yellow), CR:(Clear)







Screw	Steel	Zn Plated
Spring	Stainless steel	/
Conductor	Copper alloy	Sn Plated
Insulator	PA66	UL94V-0
NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/10	/	300/10
IEC 标准/IEC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/3	Ⅲ/2	Ⅱ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	320/12	320/12	630/12
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	4	4	4
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AWG/mm²)	24~16/0.2~2.5		
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles	5.0/XX=2~24P		
剥线长度/Stripping length(mm)	10~11		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

MAT NO.: /	ORABO 宁波地博电气有限公司 NINGBO DORABO ELECTRICAL CO., LTD			
STATUS: /	NAME: DB2EKNM-5.0-XXP-C			
APPD: Steven Lu 2026.1.4				
CHKD: Jting Chen 2026.1.4				
DRFT: Tom Mao 2026.1.4	DRAWING NO.: /		REV	A
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 1:1	SHEET	1/1